

Braeburn®

7300

1 Calefacción / 1 Aire Acondicionado Convencional o Bomba Térmica

Termostato universal inteligente con Wi-Fi

BlueLink
smart connect



Teléfono no incluido.

Características del Termostato

- Programación de 7 días, de 5-2 días o no programable
- Pantalla grande de 32 cm² con luz de fondo azul brillante
- Conversión automática o manual
- Modos residencial y comercial
- Límites de temperatura ajustables
- Sensor Remoto Alambrado
- Opción de combustible fósil auxiliar
- Cableado directo o batería
- Modos del Ventilador Programable y Circulante
- Se necesita alambre "C" común para usar Wi-Fi

GRATIS Sello de Contratista!
Visite braeburnonline.com

Características de la Aplicación

- Compatible con la mayoría de teléfonos inteligentes, tabletas o PCs
- Programación por colores simplifica la planificación
- Servicio por mensajes en texto, correo electrónico y alertas si es que la temperatura varía a lo programado
- QuickCopy™ permite duplicar programación y configuración a otros termostatos
- QuickEdit® facilita los cambios de horario
- BlueLink SmartData® disponible para reportes de energía
- Monitoreo y control de múltiples termostatos
- Observar temperatura externa*
- Acceso fácil a la Información del dealer
- Pantallas de ayuda guían al usuario durante la aplicación



www.bluelinksmartconnect.com

*Se requiere de sensor opcional.

Número sin cargo: 866.268.5599 (EE. UU.) +1.630.844.1968 (fuera de los EE. UU.)

Pantallas para Aplicación BlueLink Smart Connect®

Grupos de Programación Multi-Color

Simplifica la programación al permitir al usuario agrupar días e indicar punto de ajuste, horario y temperatura rápido y fácilmente.



Reporte de energía BlueLink SmartData®

Permite al usuario obtener data de termostatos individuales por periodos específicos.



Aplicación QuickCopy™

Alertas de servicio y temperatura

Información del dealer



Especificaciones del producto

- Dimensiones:** 9,80 cm x 12,97 cm x 3,60 cm
- Clasificación eléctrica:** 24 voltios de CA (18 a 30 voltios de CA)
Carga máxima de 1 amperio por terminal
Carga máxima total de 3 amperios (todos los terminales)
- Energía de CA:** 18 a 30 voltios de CA (requerida para Wi-Fi)
- Energía de CC:** 3,0 voltios de CC
(2 pilas alcalinas tipo "AA" incluidas)
- Compatibilidad:** 1 calefacción / 1 aire acondicionado convencional o bomba térmica
- Comunicación Wi-Fi:** 802.11 (requiere 24 VAC con alambre C)
- Rango de control:** 7° to 32° C (45° to 90° F)
- Rango en la pantalla:** 5° to 37° C (40° to 99° F)
- Precisión:** +/- .5° C (+/- 1° F)
- Terminales:** G, Rh, Rc, K, W1, O/B/V3, Y1, C, S1, S2

Marca para contratista disponible gratis! Para más información visite nuestra página (www.braeburnonline.com), contactada a su distribuidor mas cercano o llame gratis al departamento de ventas al 866-268-5599 (EEUU), +1.630.844.1968 (fuera de los EE. UU.).

Pesos y medidas

- CAJA INDIVIDUAL**
- Dimensiones:** 12,7 cm x 16 cm x 5,08 cm
- Peso:** 0,41 kg

- CAJA MASTER**
- Cantidad:** 3
- Dimensiones:** 18,4 cm x 15,8 cm x 13,7 cm
- Metros cúbicos:** 003
- Peso:** 1,75 kg

Braeburn 7300 reemplaza*

- Honeywell®** TH6320WF, TH6220WF **Pro1®** T701i
- Emerson®** 1F86U-42WF **Nest®** T100577, T200577, T3007ES

*Verifique requerimientos específicos para la aplicación. Todos los "trademarks" son propiedades de sus respectivos dueños.

Accesorios

- 7340** Módulo Share-a-Wire®
- 2920** Adaptador Vertical J-Box para Placa de Pared
- 2950** Placa de pared universal 16.51 x 16.51 cm
- 5390** Sensor remoto interior
- 5490** Sensor remoto exterior
- 5970** Guarda termostato universal

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.