

Guía de configuración de Wi-Fi

Modelo 8205 Termostato de Wi-Fi inteligente universal

Dejar esta guía de configuración con termostato.

8205-107-02

Cablear e instalar el termostato

- Cablee y configure correctamente el termostato. Consulte la Guía del instalador.
- Consulte el Manual del usuario para programar y mantenimiento.

NOTA: Requiere cable común (C) en sistemas de bomba de calor, solo calor o solo aire acondicionado

Se pueden encontrar vídeos útiles en www.braeburnonline.com y en el Aplicación BlueLink Smart Connect[®].





Antes de comenzar la configuración necesitarás:

- Conozca el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi
- Tener una dirección de correo electrónico válida
- Localice el número de serie de su termostato
- Obtenga la aplicación GRATUITA para iOS o Android™

NOTA: La conexión inicial del termostato debe realizarse desde un Apple iOS o Android[™]dispositivo móvil o tableta. Una vez conectado, puede acceda a la aplicación en una PC de escritorio visitando bluelinksmartconnect.com/bluelink.





Inicia sesión y regístrate

- **3.1** Abra la aplicación BlueLink Smart Connect. Seleccione **REGISTER** e ingrese una dirección de correo electrónico válida.
- 3.2 Ingrese el número de serie del termostato. Puede ubicar este número en la parte posterior del termostato.

NOTA: Si quitó el termostato para Localice el número de serie, asegúrese de vuelva a conectarlo antes de seleccionar **ENTER**.

3.3 Complete el registro restante pantallas. La aplicación te guiará a través del proceso de conexión Wi-Fi.









Ubicación del número de serie



El menú Wi-Fi le permite conectar su termostato a una red Wi-Fi, revisar la información guardada de la red Wi-Fi y borrar la conexión Wi-Fi cuando sea necesario.

Para ingresar al menú Wi-Fi

- 1 Presione y suelte el botón de MENÚ (MENU)
- 2 Use los botones \land o \lor para seleccionar el WIFI SET
- 3 Presione ESPERA (HOLD) para confirmar esta elección e ingrese
- el Menú de configuración de usuario
- 4 Presione ESPERA (HOLD) o ATRÁS (PROG) para moverse al siguiente o configuración anterior
- 5 Presione RETORNO (FAN) para salir del menú o esperar 30 segundos

No.	Se visualiza	Se visualiza	Por defecto	Disponible	Descripción	
1	Modo de conexión Wi-Fi	connect Wifi	-	-	-	
	[Solo aparece si el termostato no tiene información de red Wi-Fi guardada] El termostato está listo pa conectarse a una red Wi-Fi. Utilice la aplicación BlueLink Smart Connect® para completar el proceso de co					

No. Se visualiza Se visualiza Por defecto Disponible Descripción (SSID) SSID Wi-Fi 2 UIFI [Solo aparece si el termostato ha guardado información de la red Wi-Fi] Esta opción no realiza ninguna función, pero permite al usuario revisar la red Wi-Fi guardada. NΠ Seleccione si no desea borrar la información de red Wi-Fi guardada Wi-Fi Claro CLEAR 3 NΩ Ч Seleccione para borrar la información de red Wi-Fi guardada y preparar el termostato para una nueva conexión Wi-Fi [Solo aparece si el termostato ha guardado información de la red Wi-Fi] Esta opción se puede utilizar para borrar la red Wi-Fi guardada y preparar el termostato para una nueva red. NO POWER 4 Sin advertencia I.IIFI de energía [Este mensaje aparece si el termostato no tiene suficiente energía para operar el Wi-Fi] Asegúrese de que el termostato esté conectado a la sub-base e intente nuevamente. Si este mensaje persiste, verifique la energia del equipo de calefacción y aire acondicionado. Si su termostato no está equipado con un cable "C" común, es posible que deba proporcionar esta conexión para eliminar este mensaje.

Solución de problemas de problemas de conexión Wi-Fi

Puede ver los siguientes mensajes de error al conectarse a Wi-Fi.

NO POWER Indica que el termostato no tiene suficiente potencia para operar Wi-Fi. Asegúrese de que el termostato esté conectado a la sub-base. Verifique la potencia del equipo de calefacción yaire acondicionado, e intente nuevamente. Si el problema persiste y su termostato no está equipado con un cable "C" común, es posible que deba proporcionar esta conexión para eliminar el mensaje y conectarse a Wi-Fi.

CONNECT FAIL Indica que el termostato no tuvo éxito en su intento de conectarse a la red Wi-Fi. Esto podría deberse a una variedad de factores, pero verifique lo siguiente y vuelva a intentarlo:

- Asegúrese de ingresar el nombre y la contraseña de la red correctos durante el proceso de conexión. Si usa una red sin contraseña, ingrese un espacio en lugar de una contraseña.
- Asegúrese de conectarse a una red Wi-Fi de 2.4GHz. El termostato no es compatible con las redes de 5 GHz.
- Intente deshabilitar el filtrado de direcciones MAC, los firewalls y cualquier adicional seguridad avanzada en su enrutador durante el proceso de conexión. Una vez ha terminado la conexión, normalmente puede volver a habilitar estos configuración de seguridad avanzada.
- Confirme que tiene acceso a Internet en otros dispositivos conectados a la red Wi-Fi que está intentando usar.

	FAN AUTO
i ii i	HEAT
	РМ ••



Borrar la conexión Wi-Fi o cambiar la red

Para borrar la conexión Wi-Fi del termostato y prepararse para una nueva conexión Wi-Fi, realice los siguientes pasos:

- 1 Use la opción 3 del menú de configuración Wi-Fi para borrar la red guardada actualmente.
- 2 Reinicie el termostato quitándolo de la pared, quitando las baterías y esperando hasta que el termostato pierda la potencia por completo.
- 3 Restaurar la potencia al termostato y colocarla en la sub-base. El termostato ahora se puede conectar a un nueva red de Wi-Fi, si lo desea.



2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538 Asistencia técnica: www.braeburnonline.com 844-BLU-LINK (844-258-5465) (EE. UU.) 630-844-1968 (desde fuera de los EE. UU.) ©2024 Braeburn Systems LLC Todos los derechos están reservados.

