

# SG810ZB Pasarela Universal de Perfil Delgado

Para usar con todos los dispositivos inteligentes de Salus



**5 AÑOS**  
GARANTÍA  
LIMITADA

Teléfono no incluido.

## Características del gateway

- Alberga la red de malla inalámbrica Zigbee local para más de 100 dispositivos
- Compatible con todos los dispositivos inteligentes inalámbricos de Salus
- Se puede conectar mediante Wi-Fi o Ethernet para permitir el acceso remoto a tus dispositivos a través de la aplicación Salus Smart Connect
- LED de estado multicolor para indicar el estado y facilitar la resolución de problemas
- Bluetooth para la configuración de la aplicación móvil
- Modo Wi-Fi local
- Automatizaciones personalizadas guardadas localmente para su ejecución incluso sin la conexión a Internet

## Características de la aplicación

- Aplicación **GRATIS** que permite el control y la supervisión remotos de todos los dispositivos inteligentes de Salus
- Recibe alertas por SMS y correo electrónico o notificaciones push sobre cambios importantes en tus dispositivos
- Consulte el historial de los dispositivos conectados para mejorar la resolución de problemas y el seguimiento del consumo energético
- Crea automatizaciones personalizadas para controlar cómo interactúan tus dispositivos entre sí
- Niveles de acceso multinivel y multiusuario para compartir dispositivos con otros miembros de una vivienda o edificio
- Conecta un número prácticamente ilimitado de dispositivos en múltiples ubicaciones a cualquier cuenta de usuario



¡Solicite más información!

## Especificaciones del producto

**Dimensiones:** 9,3 cm x 9,8 cm x 2,5 cm

**Alimentación de CA:** 120 V CA (adaptador de corriente incluido)

**Alimentación de CC:** 5 V CC (micro USB) - 0,85 A o alimentación a través de Ethernet (POE)

**Radios:** Wi-Fi - 802.11 b/g/n 2,4 GHz Zigbee - 802.15.4  
Bluetooth - 4.2 BR/EDR y BLE

**Temperatura de funcionamiento:** 0 °C a 40 °C

**Temperatura de almacenamiento:** -10 °C a 60 °C

**Humedad de funcionamiento:** 5 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación

**Velocidad de Ethernet:** 10/100 Mbps

**Montaje:** Montaje en escritorio o en pared con placa de pared y anclajes incluidos

## Información de envío

### CAJA INDIVIDUAL

**Dimensiones:** 20,6 cm x 13 cm x 5,4 cm

**Peso:** 0,75 lb

### CAJA PRINCIPAL

**Cantidad:** 20 unidades

**Dimensiones:** 43 cm x 30 cm x 29,5 cm

**Volumen:** 3,8 l

**Peso:** 7,4 kg

## Controla tus dispositivos Salus de forma remota con las siguientes aplicaciones:



**¡GRATIS!** Aplicación para supervisar y controlar varios termostatos desde prácticamente cualquier smartphone, tableta u ordenador

Gestiona grandes instalaciones con numerosas pasarelas o dispositivos, ¡incluso en instalaciones repartidas por amplias áreas geográficas y gestionadas por muchos miembros del equipo!  
¡Solicita más información para descubrir cómo puedes mejorar el confort y la eficiencia energética de todo tu edificio!

## Parte de un ecosistema de dispositivos Salus para todo el hogar o edificio

