

SG810ZB

Passerelle universelle au profil fin

À utiliser avec tous les appareils intelligents Salus



5 ANS
GARANTIE
LIMITÉE

Téléphone non inclus.

Caractéristiques de la passerelle

- Héberge le réseau maillé sans fil ZigBee local pour plus de 100 appareils
- Compatible avec tous les appareils intelligents sans fil Salus
- Peut être connectée via Wi-Fi ou Ethernet pour permettre l'accès à distance à vos appareils via l'application Salus Smart Connect
- LED d'état multicolores pour l'affichage de l'état et un dépannage facile
- Bluetooth pour la mise en service via l'application mobile
- Mode Wi-Fi local
- Automations personnalisées enregistrées localement pour être exécutées même lorsque la connexion Internet est hors ligne

Fonctionnalités de l'application

- Application **GRATUITE** permettant le contrôle et la surveillance à distance de tous les appareils intelligents Salus
- Recevez des alertes par SMS, par e-mail ou sous forme de notifications push en cas de changements importants sur vos appareils
- Consultez l'historique des appareils connectés pour faciliter le dépannage et le suivi de la consommation d'énergie
- Créez des automatisations personnalisées pour contrôler la manière dont vos appareils interagissent entre eux
- Niveaux d'accès multi-niveaux et multi-utilisateurs pour partager des appareils avec d'autres membres d'un foyer ou d'un immeuble
- Connectez un nombre pratiquement illimité d'appareils répartis sur plusieurs sites à n'importe quel compte utilisateur



Demandez plus d'informations !

Caractéristiques du produit

Dimensions :	9,3 cm x 9,8 cm x 2,5 cm	Température de fonctionnement :	0 °C à 40 °C
Alimentation CA :	120 V CA (adaptateur secteur fourni) 5 V CC	Température de stockage :	-10 °C à 60 °C
Alimentation CC :	(micro USB) - 0,85 A ou alimentation par Ethernet (POE)	Humidité de fonctionnement :	5 % à 95 % HR, sans condensation
Radio :	Wi-Fi - 802.11 b/g/n 2,4 GHz Zigbee - 802.15.4 Bluetooth - 4.2 BR/EDR et BLE	Vitesse Ethernet :	10/100 Mbps
		Montage :	Fixation sur bureau ou au mur avec plaque murale et chevilles incluses

Informations sur la livraison

CARTON INDIVIDUEL	
Dimensions :	20,6 cm x 13 cm x 5,4 cm
Poids :	0,75 lb
CARTON PRINCIPAL	
Quantité :	20 unités
Dimensions :	43 cm x 30 cm x 29,5 cm
Volume :	3,8 l
Poids :	7,4 kg

Contrôlez vos appareils Salus à distance grâce aux applications suivantes :

SALUS™ Application mobile
smart connect

SALUS™ Application Web
smart building



Application **GRATUITE** pour surveiller et contrôler plusieurs thermostats depuis pratiquement n'importe quel smartphone, tablette ou PC

Gérez de grandes installations comprenant de nombreuses passerelles ou appareils, même dans des installations couvrant de vastes zones géographiques et gérées par plusieurs membres de l'équipe !

Demandez plus d'informations pour découvrir comment vous pouvez améliorer le confort et l'efficacité énergétique de l'ensemble de votre bâtiment !

Fait partie d'un écosystème complet de dispositifs Salus pour la maison ou le bâtiment

